

Link do produktu: <https://alugo.pl/dystanse-przelotowe-20-mm-4100-60-1-mm-renault-nissan-zestaw-2-szt-getmann-p-177488.html>



# Dystanse przelotowe 20 mm 4×100 – 60,1 mm | Renault / Nissan | Zestaw 2 szt. GETMANN

|                  |                    |
|------------------|--------------------|
| Cena             | 222 zł             |
| Numer katalogowy | JRWS1-5MM-6Z-106BK |
| Kod producenta   | JRWS1-5MM-6Z-106BK |
| Kod EAN          | 5902211952220      |

## Opis produktu

:root{ --c1:#0f172a; /\* nagłówki \*/ --c2:#334155; /\* tekst \*/ --c3:#f1f5f9; /\* tło sekcji \*/ --c4:#0ea5e9; /\* akcent \*/ --ok:#16a34a; --warn:#f59e0b; --radius:7pt; } \*{box-sizing:border-box} body{margin:0;color:var(--c2);background:#fff;line-height:1.65} /\* > \*/ .wrap{width:100%;max-width:none;margin:0;padding:0} img{max-width:100%;height:auto;display:block} /\* ^^^ \*/ .card{background:#fff;border:0pt solid #e5e7eb;border-radius:var(--radius);box-shadow:0 1pt 7pt rgba(15,23,42,.06)} .hero{display:grid;grid-template-columns:1.1fr .9fr;gap:12pt}@media (max-width:450pt){.hero{grid-template-columns:1fr}} h1{color:var(--c1);line-height:1.2;margin:.2em 0} h2{color:var(--c1);font-size:1.25rem;margin:0 0 .6rem} .muted{color:#64748b} .badges{display:flex;flex-wrap:wrap;gap:4pt;margin:.6rem 0 1rem} .badge{font-size:.82rem;padding:3pt 5pt;border-radius:499pt;background:var(--c3);border:0pt solid #e2e8f0} .accent{background:rgba(14,165,233,.08);border-color:#bae6fd} .cta{display:flex;gap:6pt;flex-wrap:wrap} .btn{padding:6pt 8pt;border-radius:5pt;border:0pt solid #0ea5e9;background:var(--c4);color:#fff;font-weight:600;text-decoration:none;display:inline-block} .btn.sec{background:#fff;color:var(--c4)} .grid{display:grid;gap:8pt} .grid.cols-3{grid-template-columns:repeat(3,1fr)} .grid.cols-2{grid-template-columns:repeat(2,1fr)} @media (max-width:450pt){.grid.cols-3{grid-template-columns:1fr} .grid.cols-2{grid-template-columns:1fr}} .section{padding:9pt} .section.alt{background:var(--c3);border-radius:var(--radius)} ul.check{list-style:none;padding:0;margin:0} ul.check li{margin:.45rem 0;padding-left:14pt;position:relative} ul.check li:before{content:"✓";position:absolute;left:0;top:0;color:var(--ok);font-weight:700} table.spec{width:100%;border-collapse:separate;border-spacing:0;overflow:hidden;border-radius:6pt;border:0pt solid #e5e7eb} .spec td{padding:5pt 6pt;border-bottom:0pt solid #eef2f7} .spec tr:last-child td{border-bottom:none} .pill{display:inline-flex;align-items:center;gap:4pt;padding:4pt 5pt;border-radius:499pt;background:#f8f9fa;border:0pt solid #e2e8f0;font-size:.88rem} /\* --- Galeria i miejsca na zdjęcia --- \*/ .gallery{display:grid;grid-template-columns:2fr 1fr;gap:6pt}@media (max-width:450pt){.gallery{grid-template-columns:1fr}} .heroimg{aspect-ratio:4/3;background:#f8f9fa;border:0pt dashed #cbd5e1;border-radius:6pt;display:flex;align-items:center;justify-content:center;overflow:hidden} .heroimg img{width:100%;height:100%;object-fit:cover} .thumbs{display:grid;grid-template-columns:1fr;gap:6pt} .thumb{aspect-ratio:1.4/1;background:#f8f9fa;border:0pt dashed #cbd5e1;border-radius:6pt;display:flex;align-items:center;justify-content:center;overflow:hidden} .thumb img{width:100%;height:100%;object-fit:cover} .caption{font-size:.85rem;color:#64748b;margin-top:3pt;text-align:center} /\* FAQ / kompatybilność \*/ details{border:0pt solid #e5e7eb;border-radius:6pt;padding:6pt;background:#fff} details+details{margin-top:5pt} summary{cursor:pointer;font-weight:700;color:var(--c1)} .note{font-size:.9rem;color:#475569} .warn{background:rgba(245,158,11,.08);border:0pt solid #fde68a} .ok{background:rgba(22,163,74,.08);border:0pt solid #bbf7d0} .foot{font-size:.82rem;color:#64748b;margin-top:7pt}

## Dystanse przelotowe 20 mm 4×100 – 60,1 mm | Renault / Nissan | Zestaw 2 szt. GETMANN

Precyzyjnie toczone aluminium Kołnierz centrujący Anodowane – odporne na korozję Rozstaw 4×100 | Pł 60,1 mm Grubość 20 mm





---

P

## Najważniejsze korzyści

- **Lepsza stabilność i prowadzenie** dzięki poszerzeniu rozstawu kół o 20 mm na oś.
- **Idealne dopasowanie** – kołnierz centrujący 60,1 mm oraz rozstaw śrub 4×100.
- **Wysoka trwałość** – anodowane aluminium, precyzyjna obróbka CNC.
- **Wygląd** – pełniejsza linia nadkola i bardziej „agresywna” postura auta.
- **Bezproblemowy montaż** – dedykowane do Renault/Nissan, montowane z *wydłużonymi śrubami*.

## Szczegóły w skrócie

Marka: **GETMANN**

Kod produktu: **20WS.CA-G.6367**

Typ: **dystans przelotowy**

Kolor: **szary (anodowany)**

## Opis produktu

Zestaw **dwóch dystansów przelotowych 20 mm** do felg o rozstawie **4×100** i średnicy centrującej **60,1 mm**. Wykonane z wytrzymałego stopu aluminium i precyzyjnie obrabiane na CNC, zapewniają wzorowe wyważenie oraz powtarzalność wymiarową. Anodowana powierzchnia zwiększa odporność na korozję i podnosi walory estetyczne. Konstrukcja z kołnierzem centrującym ułatwia montaż felgi i dba o właściwe osiowanie.

## Specyfikacja techniczna

|                     |                                              |
|---------------------|----------------------------------------------|
| Sztuk w zestawie    | <b>2</b>                                     |
| Typ                 | Dystans przelotowy (wymaga wydłużonych śrub) |
| Grubość             | 20 mm                                        |
| Rozstaw śrub (PCD)  | 4×100                                        |
| Średnica centrująca | 60,1 mm (wew./zew.)                          |
| Średnica zewnętrzna | ok. 140 mm                                   |
| Materiał            | Aluminium, anodowane                         |
| Wykończenie         | Szlif / satyna                               |
| Zalecane śruby      | M12×1,5×43 mm, stożkowe* (dopasuj do felgi)  |

\*Długość i rodzaj łba śrub uzależnione od konkretnej felgi – sprawdź zalecenia producen\_\_\_\_\_

## Kompatybilność (wybrane modele)

Poniżej skrócona lista – przed zakupem zawsze zweryfikuj PCD/PIA/śruby i miejsce w nadkolu.

**Nissan** – rozstaw 4×100 / PIA 60,1 mm

Kubistar · Micra III/IV/V · Note · Platina i inne zgodne modele

**Renault** – rozstaw 4×100 / PIA 60,1 mm

Clio I-III · Megane I-II · Kangoo I · Scenic I-II · Twingo I-II i inne zgodne modele

W razie wątpliwości – napisz, pomożemy dobrać dystanse i śruby do Twojej felgi.

---

## W zestawie

- 2 × dystans przelotowy 20 mm (4×100 / 60,1 mm)
- Instrukcja montażu / zalecenia
- Śruby wydłużone dostępne osobno – dobierz odpowiedni typ i długość do swojej felgi.

## Ważne wskazówki montażowe

- Użyj **wydłużonych śrub**, właściwych do felgi (gwint M12×1,5 — jeśli takie masz w aucie).
- Dokręcaj kluczem dynamometrycznym według specyfikacji producenta auta.
- Po przejechaniu ~100 km wykonaj kontrolę i ewentualną korektę momentu.
- Zweryfikuj **miejscem w nadkolu** i **wystawianiem koła** względem błotnika.

## FAQ – najczęstsze pytania

Czy te dystanse pasują do mojej felgi?

Jeśli felga ma rozstaw 4×100 i otwór centrujący 60,1 mm – tak. Sprawdź też rodzaj gniazda (stożek/kula) oraz długość śrub.

Czy śruby są w komplecie?

Nie. Wydłużone śruby dobieramy osobno do konkretnej felgi. Chętnie pomożemy w doborze.

Czy poszerzenie o 20 mm wpłynie na geometrię?

Zmienia się ET koła (wychodzi na zewnątrz). Zalecamy po montażu kontrolę geometrii oraz przegląd luzów zawieszenia.

Jakie są materiały i wykończenie?

Wytrzymałe aluminium, precyzyjna obróbka CNC, powierzchnia anodowana dla lepszej odporności na korozję.

## Zamówienie i wsparcie

Masz pytania? Napisz, a dobierzemy właściwe śruby i potwierdzimy kompatybilność z Twoim autem.

SKU: 20WS.CA-G.6367 · Marka: GETMANN